made in Germany

Technisches Datenblatt



Oktanbooster S

Anwendungsdauer
wirkt während der Fahrt

Verbrauch
50 ml pro 10 L

Anwendungsgebiet
zur Verwendung in allen Benzinmotoren

Anwendungsintervall
mit jeder Tankfüllung

Anwendung

Vor jeder Betankung zugeben. Bei Kraftstoffen mit niedriger Oktanzahl oder bei Motoren mit erhöhtem Oktanzahlbedarf. Ausreichend für 60 Liter Kraftstoff. Bei größerer Füllmenge 50 ml pro 10 Liter Kraftstoff zugeben.

Wirkungsweise

GAT Oktanbooster S ist zur Erhöhung der Oktanzahl bei Kraftstoffen mit niedriger Oktanzahl oder bei Motoren mit erhöhtem Oktanzahlbedarf.

Vorteile

Schützt Ventilsitze bei bleifreiem Benzin. Verbessert Startverhalten und Volllastantrieb. Sorgt für gleichmäßigen und ruhigeren Leerlauf. Erhöhung der Oktanzahl um bis zu 3 Punkte in Abhängigkeit von der Kraftstoffqualität. Verbesserte Motorleistung und erhöhte Betriebssicherheit. Schützt Ventilsitze vor übermäßigem Verschleiß. Sorgt für einen gleichmäßigen Verbrennungsablauf und verbessert den CO-Wert.

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Artikelnummer
300 ml	24 x 300 ml	Art. 62037

weitere Gebindegrößen auf Anfrage verfügbar

Eigenschaften

Physikalischer Zustand	flüssig
Farbe	hellgelb
Dichte	0,88 g/cm³ DIN 12185
Flammpunkt	31 °C ISO 3679
Viskosität	0,7 mm²/s DIN EN ISO 3104 (@ 40 °C)

Kompatibilität

Kompatibel mit allen Benzinarten für Ottomotoren.

Sicherheitshinweise

Folgen Sie den Instruktionen der Anwendungsbeschreibung auf dem Technischen Daten Blatt (TDS). Lesen Sie die Sicherheitshinweise in den Sicherheitsdatenblättern (MSDS) bevor Sie das Produkt anwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Falls medizinischer Rat erforderlich ist, halten Sie den Behälter und/ oder sein Etikett bereit und rufen Sie beim hiesigen Giftinformationszentrum/ Arzt an.

Entsorgung

Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung gemäß den nationalen/ regionalen Vorschriften entsorgen.

Unsere Informationen ergeben sich aus sorgfältigen Tests und Produktuntersuchungen und gelten als zuverlässig, dennoch können diese nur unverbindlich beraten.

GAT Gesellschaft für Kraftstoff - und Automobiltechnologie mbH & Co. KG
Alt Saale 2
D - 07407 Uhlstädt-Kirchhasel

Phone: +49 (0) 3672 82446-66
Fax: +49 (0) 3672 82446-22
eMail: info@gat-international.de
web: www.gat-international.de

Geschäftsführerin I Managing Director
Dr. Gaby Urban
Amtsgericht Gera HRB 503668
Ust.ID: DE297820562

Revisionsstand:
07.02.2022